

## Гаражні ворота в комплекті (Код за ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини)

### Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог чинного законодавства України згідно Додатку 4 до тендерної документації.

#### Адреси поставки товару:

##### **Україна, 13301, Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, вул. Мостова, 22**

1. Ворота гаражні секційні (4120 x 3860) з хвірткою - 1 комплект
2. Ворота гаражні секційні (4180 x 3850) - 1 комплект
3. Ворота гаражні секційні (4110 x 3860) - 1 комплект

##### **Україна, 11501, Житомирська область, Коростенський район, м. Коростень, вул. Волонтерська, 4-а**

4. Ворота гаражні розпашні (3600 x 3500) з хвірткою - 1 комплект
5. Ворота гаражні розпашні (3600 x 3100) - 1 комплект
6. Ворота гаражні розпашні (3600 x 3500) - 1 комплект

##### **Україна, 11401, Житомирська область, Коростенський район, с-ще Народичі, вул. Героїв Пожежних, 5**

7. Ворота гаражні секційні (3800 x 4000) з хвірткою - 1 комплект
8. Ворота гаражні секційні (3700 x 3900) - 1 комплект
9. Ворота гаражні секційні (3700 x 4000) - 1 комплект

##### **Україна, 11002, Житомирська область, Коростенський район, м. Олевськ, вул. Київська, 50**

10. Ворота гаражні секційні (3850 x 4270) - 1 комплект
11. Ворота гаражні секційні (3850 x 4270) - 1 комплект
12. Ворота гаражні секційні (3850 x 4270) з хвірткою - 1 комплект

##### **Україна, 11701, Житомирська область, Звягельський район, м. Звягель, вул. Соборності, 22**

13. Ворота гаражні секційні (3700 x 3700) з хвірткою - 1 комплект
14. Ворота гаражні секційні (3700 x 3700) з хвірткою - 1 комплект
15. Ворота гаражні секційні (3700 x 3700) - 1 комплект
16. Ворота гаражні секційні (3700 x 3700) - 1 комплект

##### **Україна, 10008, Житомирська область, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 33**

17. Ворота гаражні секційні (3500 x 3400) з хвірткою - 1 комплект
18. Ворота гаражні секційні (3500 x 3400) - 1 комплект
19. Ворота гаражні секційні (3500 x 3400) з хвірткою - 1 комплект
20. Ворота гаражні секційні (3500 x 3400) - 1 комплект

**Україна, 10025, Житомирська область, Житомирський район, м. Житомир, вул. Параджанова, 123**

21. Ворота гаражні секційні (3300 x 3400) з хвірткою - 1 комплект
22. Ворота гаражні секційні (3300 x 3400) - 1 комплект
23. Ворота гаражні секційні (3300 x 3400) - 1 комплект

**Україна, 10029, Житомирська область, Житомирський район, м. Житомир, вул. Східна, 86**

24. Ворота гаражні секційні (3500 x 3800) - 1 комплект
25. Ворота гаражні секційні (3500 x 3800) - 1 комплект
26. Ворота гаражні секційні (3500 x 3800) - 1 комплект
27. Ворота гаражні секційні (3550 x 3750) з хвірткою - 1 комплект
28. Ворота гаражні секційні (3550 x 3750) - 1 комплект
29. Ворота гаражні секційні (3550 x 3750) - 1 комплект

**Україна, 10031, Житомирська область, Житомирський район, м. Житомир, вул. Богдана Хмельницького, 44-а**

30. Ворота гаражні секційні (3050 x 3450) з хвірткою - 1 комплект
31. Ворота гаражні секційні (3200 x 3500) - 1 комплект

**Україна, 12402, Житомирська область, Житомирський район, с. Олівка, вул. Садова, 21**

32. Ворота гаражні секційні (3850 x 4000) з хвірткою - 1 комплект
33. Ворота гаражні секційні (3850 x 4000) з хвірткою - 1 комплект
34. Ворота гаражні секційні (3850 x 4000) - 1 комплект
35. Ворота гаражні секційні (3850 x 4 000) - 1 комплект
36. Ворота гаражні секційні (3900 x 4000) з хвірткою - 1 комплект
37. Ворота гаражні секційні (3900 x 4000) з хвірткою - 1 комплект
38. Ворота гаражні секційні (3900 x 4000) - 1 комплект
39. Ворота гаражні секційні (3900 x 4000) - 1 комплект

**Україна, 10006, Житомирська область, м. Житомир, вул. Героїв Пожежників, 67-б**

40. Ворота гаражні розпашні (4260 x 3920) з хвірткою - 1 комплект
41. Ворота гаражні розпашні (4270 x 3940) - 1 комплект
42. Ворота гаражні розпашні (4210 x 3910) - 1 комплект
43. Ворота гаражні розпашні (4270 x 3900) з хвірткою - 1 комплект
44. Ворота гаражні секційні (4970 x 4280) - 1 комплект

## Технічні характеристики предмету закупівлі

| № з/п    | Технічні характеристики, що вимагаються<br>Замовником  | Од.   | К-ть   |
|----------|--|-------|--------|
| <b>1</b> | <b>Найменування товару</b>   |       |        |
|          | Ворота промислові секційні (4120 x 3860), товщина панелі 40мм  | компл | 1      |
|          | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)        | кв. м | 10,877 |
|          | Стандартний підйом STD - притолока h = 500 мм  | компл | 1      |
|          | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1      |
|          | Захист від обриву пружин   | компл | 1      |
|          | Захист від обриву тросів   | компл | 1      |
|          | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1      |
|          | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл | 1      |
|          | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3      |
|          | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  | 5,026  |
|          | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1      |
|          | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В,   | шт    | 1      |
|          | Блок керування 220 В,  | шт    | 1      |
|          | Ланцюг до приводів RSI NEW,  | м     | 8      |
| <b>2</b> | <b>Найменування товару</b>   |       |        |
|          | Ворота промислові секційні (4180 x 3850), товщина панелі 40мм  | компл | 1      |
|          | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)        | кв. м | 10,993 |
|          | Стандартний підйом STD - притолока h = 500 мм  | компл | 1      |
|          | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1      |
|          | Захист від обриву пружин   | компл | 1      |
|          | Захист від обриву тросів   | компл | 1      |
|          | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1      |

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3   |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 5,1 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1   |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1   |
| Блок керування 220   | шт    | 1   |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8   |

| 3 | Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|---|--|-------|--------|
|   | Ворота промислові секційні (4110 x 3860), товщина панелі 40мм  | компл | 1      |
|   | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (гіб); тиснення: stucco (апельсинова кірка)    | кв. м | 10,851 |
|   | Стандартний підйом STD - притолока h = 50 мм   | компл | 1      |
|   | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1      |
|   | Захист від обриву пружин   | компл | 1      |
|   | Захист від обриву тросів   | компл | 1      |
|   | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1      |
|   | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3      |
|   | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 5,014  |
|   | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1      |
|   | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1      |
|   | Блок керування 220   | шт    | 1      |
|   | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8      |

| 4 | Найменування товару  | Од.   | К-ть |
|---|--|-------|------|
|   | Ворота промислові розпашні (3600 x 3500)   | компл | 1    |
|   | - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт                    | компл | 1    |
|   | - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40  | компл | 1    |
|   | - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна | компл | 1    |
|   | - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1    |
|   | - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну ступку               | компл | 1    |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий RAL 9002  | кв. м | 8,208 |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 4,392 |
| Ригельний замок для двостулкових дверей  | шт    | 2     |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг   | компл | 1     |

**5 Найменування товару**

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Ворота промислові розпашні (3600 x 3100)   |       |   |
| - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт  | компл | 1 |
| - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40                              | компл | 1 |
| - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна                             | компл | 1 |
| - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1 |
| - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну стулку   | компл | 1 |
| колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий RAL 9002  |       |   |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній |       |   |
| Ригельний замок для двостулкових дверей  | шт    | 1 |

**6 Найменування товару**

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Ворота промислові розпашні (3600 x 3500)   |       |   |
| - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт  | компл | 1 |
| - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40                              | компл | 1 |
| - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна                             | компл | 1 |
| - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1 |
| - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну стулку   | компл | 1 |
| колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий RAL 9002  |       |   |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній |       |   |
| Ригельний замок для двостулкових дверей  |       |   |

**7 Найменування товару Од. К-ть**

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Ворота промислові секційні (3800 x 4000), товщина | компл | 1 |
|---|-------|---|

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
| панелі 40мм  |       |  |        |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)        | кв. м |  | 10,564 |
| STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису             | компл |  | 1      |
| h = 280 мм   |       |  |        |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл |  | 1      |
| Захист від обриву пружин   | компл |  | 1      |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл |  | 1      |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл |  | 1      |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |  | 3      |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  |  | 4,636  |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |  | 1      |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    |  | 1      |
| Блок керування 220   | шт    |  | 1      |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     |  | 8      |

| <b>8</b> | <b>Найменування товару</b>  | <b>Од.</b> | <b>К-ть</b> |
|----------|---|------------|-------------|
|          | Ворота промислові секційні (3700 x 3900), товщина панелі 40мм   | компл      | 1           |
|          | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)       | кв. м      | 9,916       |
|          | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису h = 280 мм | компл      | 1           |
|          | Торсійні пружини (циклічність 25 000)   | компл      | 1           |
|          | Захист від обриву пружин  | компл      | 1           |
|          | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами  | компл      | 1           |
|          | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм   | м          | 3           |
|          | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній    | кв.м       | 4,514       |
|          | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В   | компл      | 1           |
|          | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В   | шт         | 1           |
|          | Блок керування 220  | шт         | 1           |

Ланцюг до приводів RSI NEW м 8

| 9 | Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|---|--|-------|--------|
|   | Ворота промислові секційні (3700 x 4000), товщина панелі 40мм  | компл | 1      |
|   | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 10,286 |
|   | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 280 мм | компл | 1      |
|   | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1      |
|   | Захист від обриву пружин   | компл | 1      |
|   | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1      |
|   | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3      |
|   | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 4,514  |
|   | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1      |
|   | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1      |
|   | Блок керування 220   | шт    | 1      |
|   | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8      |

| 10,<br>11 | Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|-----------|--|-------|--------|
|           | Ворота промислові секційні (3850 x 4270), товщина панелі 40мм  | компл | 2      |
|           | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)    | кв. м | 23,485 |
|           | Стандартний підйом STD - притолока h = 430 мм  | компл | 2      |
|           | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 2      |
|           | Захист від обриву пружин   | компл | 2      |
|           | Захист від обриву тросів   | компл | 2      |
|           | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 2      |
|           | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 6      |
|           | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 9,394  |
|           | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 2      |

|   |    |   |
|---|----|---|
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В | шт | 1 |
| Блок керування 220                            | шт | 1 |
| Ланцюг до приводів RSI NEW                    | м  | 8 |

| 12 | Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|----|--|-------|--------|
|    | Ворота промислові секційні (3850 x 4270), товщина панелі 40мм  | компл | 1      |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)        | кв. м | 11,743 |
|    | Стандартний підйом STD - притолока h = 430 мм  | компл | 1      |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1      |
|    | Захист від обриву пружин   | компл | 1      |
|    | Захист від обриву тросів   | компл | 1      |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1      |
|    | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл | 1      |
|    | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3      |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  | 4,697  |
|    | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1      |
|    | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1      |
|    | Блок керування 220   | шт    | 1      |
|    | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8      |

| 13,<br>14 | Найменування товару   | Од.   | К-ть   |
|-----------|---|-------|--------|
|           | Ворота промислові секційні (3700 x 3700), товщина панелі 40мм   | компл | 2      |
|           | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка) | кв. м | 18,352 |
|           | Стандартний підйом STD - притолока h = 400 мм   | компл | 2      |
|           | Торсійні пружини (циклічність 25 000)   | компл | 2      |
|           | Захист від обриву пружин  | компл | 2      |
|           | Захист від обриву тросів  | компл | 2      |
|           | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами  | компл | 2      |



|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл |   | 2     |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |   | 6     |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  |   | 9,028 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |   | 2     |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1 |       |
| Блок керування 220   | шт    | 1 |       |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8 |       |

15,  
16

| Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|--|-------|--------|
| Ворота промислові секційні (3700 x 3700), товщина панелі 40мм  | компл | 2      |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (гіб); тиснення: stucco (апельсинова кірка)    | кв. м | 18,352 |
| Стандартний підйом STD - притолока h = 400 мм  | компл | 2      |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 2      |
| Захист від обриву пружин   | компл | 2      |
| Захист від обриву тросів   | компл | 2      |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 2      |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 6      |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 9,028  |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 2      |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1      |
| Блок керування 220   | шт    | 1      |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8      |

17

| Найменування товару   | Од.   | К-ть |
|---|-------|------|
| Ворота промислові секційні (3500 x 3400), товщина панелі 40мм   | компл | 1    |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (гіб); тиснення: stucco (апельсинова кірка) | кв. м | 7,63 |
| Стандартний підйом STD - притолока h = 370 мм   | компл | 1    |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)   | компл | 1    |

|  |       |  |      |
|--|-------|--|------|
| Захист від обриву пружин   | компл |  | 1    |
| Захист від обриву тросів   | компл |  | 1    |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл |  | 1    |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл |  | 1    |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |  | 3    |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  |  | 4,27 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |  | 1    |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    |  | 1    |
| Блок керування 220   | шт    |  | 1    |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     |  | 8    |

| <b>18</b> | <b>Найменування товару</b>   | <b>Од.</b> | <b>К-ть</b> |
|-----------|--|------------|-------------|
|           | Ворота промислові секційні (3 500 x 3 400), товщина панелі 40мм  | компл      | 1           |
|           | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)    | кв. м      | 7,63        |
|           | Стандартний підйом STD - притолока h = 370 мм  | компл      | 1           |
|           | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл      | 1           |
|           | Захист від обриву пружин   | компл      | 1           |
|           | Захист від обриву тросів   | компл      | 1           |
|           | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл      | 1           |
|           | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м          | 3           |
|           | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м       | 4,27        |
|           | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл      | 1           |
|           | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт         | 1           |
|           | Блок керування 220   | шт         | 1           |
|           | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м          | 8           |

| <b>19</b> | <b>Найменування товару</b>                                    | <b>Од.</b> | <b>К-ть</b> |
|-----------|---|------------|-------------|
|           | Ворота промислові секційні (3500 x 3400), товщина панелі 40мм | компл      | 1           |

|  |       |      |
|--|-------|------|
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 7,63 |
| STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 300 мм | компл | 1    |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1    |
| Захист від обриву пружин   | компл | 1    |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1    |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм)   | компл | 1    |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3    |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 4,27 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1    |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1    |
| Блок керування 220   | шт    | 1    |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8    |

| 20 | Найменування товару  | Од.   | К-ть |
|----|--|-------|------|
|    | Ворота промислові секційні (3500 x 3400), товщина панелі 40мм  | компл | 1    |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 7,63 |
|    | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 300 мм | компл | 1    |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1    |
|    | Захист від обриву пружин   | компл | 1    |
|    | Захист від обриву тросів   | компл | 1    |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1    |
|    | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3    |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 4,27 |
|    | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1    |
|    | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1    |

|                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| Блок керування 220         | шт | 1 |
| Ланцюг до приводів RSI NEW | м  | 8 |

| 21 | Найменування товару  | Од.   | К-ть  |
|----|--|-------|-------|
|    | Ворота промислові секційні (3300 x 3400), товщина панелі 40мм  | компл | 1     |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 7,194 |
|    | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 300 мм | компл | 1     |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1     |
|    | Захист від обриву пружин   | компл | 1     |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1     |
|    | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм)   | компл | 1     |
|    | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3     |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 4,026 |
|    | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1     |
|    | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1     |
|    | Блок керування 220   | шт    | 1     |
|    | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8     |

| 22,<br>23 | Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|-----------|--|-------|--------|
|           | Ворота промислові секційні (3 300 x 3 400), товщина панелі 40мм  | компл | 2      |
|           | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 14,388 |
|           | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 300 мм | компл | 2      |
|           | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 2      |
|           | Захист від обриву пружин   | компл | 2      |
|           | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 2      |
|           | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 6      |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 8,052 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 2     |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1     |
| Блок керування 220   | шт    | 1     |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8     |

| 24 | Найменування товару  | Од.   | К-ть |
|----|--|-------|------|
|    | Ворота промислові секційні (3500 x 3800), товщина панелі 40мм  | компл | 1    |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (гіб); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 9,03 |
|    | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 200 мм | компл | 1    |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1    |
|    | Захист від обриву пружин   | компл | 1    |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1    |
|    | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм)   | компл | 1    |
|    | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3    |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 4,27 |
|    | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1    |
|    | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1    |
|    | Блок керування 220   | шт    | 1    |
|    | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8    |

| 25,<br>26 | Найменування товару   | Од.   | К-ть  |
|-----------|---|-------|-------|
|           | Ворота промислові секційні (3500 x 3800), товщина панелі 40мм   | компл | 2     |
|           | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (гіб); тиснення: stucco (апельсинова кірка) | кв. м | 18,06 |
|           | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису      | компл | 2     |

h = 200 мм

|  |       |      |
|--|-------|------|
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 2    |
| Захист від обриву пружин   | компл | 2    |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 2    |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 6    |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 8,54 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 2    |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1    |
| Блок керування 220   | шт    | 1    |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8    |

| 27 | Найменування товару  | Од.   | К-ть  |
|----|--|-------|-------|
|    | Ворота промислові секційні (3550 x 3750), товщина панелі 40мм  | компл | 1     |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 8,982 |
|    | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 280 мм | компл | 1     |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1     |
|    | Захист від обриву пружин   | компл | 1     |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1     |
|    | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм)   | компл | 1     |
|    | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3     |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 4,331 |
|    | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1     |
|    | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1     |
|    | Блок керування 220   | шт    | 1     |
|    | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8     |

| 28, | Найменування товару | Од. | К-ть |
|-----|---------------------|-----|------|
|-----|---------------------|-----|------|

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
| Ворота промислові секційні (3550 x 3750), товщина панелі 40мм  | компл |  | 2      |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м |  | 17,963 |
| STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 280 мм | компл |  | 2      |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл |  | 2      |
| Захист від обриву пружин   | компл |  | 2      |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл |  | 2      |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |  | 6      |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  |  | 8,662  |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |  | 2      |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    |  | 1      |
| Блок керування 220   | шт    |  | 1      |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     |  | 8      |

## 30

## Найменування товару

## Од.

## К-ть

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| Ворота промислові секційні (3050 x 3450), товщина панелі 40мм  | компл |  | 1     |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м |  | 6,802 |
| STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 350 мм | компл |  | 1     |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл |  | 1     |
| Захист від обриву пружин   | компл |  | 1     |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл |  | 1     |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм)   | компл |  | 1     |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |  | 3     |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  |  | 3,721 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для  | компл |  | 1     |

секційних воріт до 25 кв.м, 220 В

|   |    |   |
|---|----|---|
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В | шт | 1 |
| Блок керування 220                            | шт | 1 |
| Ланцюг до приводів RSI NEW                    | м  | 8 |

| 31 | Найменування товару  | Од.   | К-ть  |
|----|--|-------|-------|
|    | Ворота промислові секційні (3200 x 3500), товщина панелі 40мм  | компл | 1     |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м | 7,296 |
|    | STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 350 мм | компл | 1     |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 1     |
|    | Захист від обриву пружин   | компл | 1     |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 1     |
|    | Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3     |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  | 3,904 |
|    | RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 1     |
|    | Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1     |
|    | Блок керування 220   | шт    | 1     |
|    | Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8     |

| 32,<br>33 | Найменування товару   | Од.   | К-ть   |
|-----------|---|-------|--------|
|           | Ворота промислові секційні (3850 x 4000), товщина панелі 40мм   | компл | 2      |
|           | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка) | кв. м | 21,406 |
|           | Стандартний підйом STD - притолока h = 500 мм   | компл | 2      |
|           | Торсійні пружини (циклічність 25 000)   | компл | 2      |
|           | Захист від обриву пружин  | компл | 2      |
|           | Захист від обриву тросів  | компл | 2      |
|           | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами  | компл | 2      |



|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл |  | 2     |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |  | 6     |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  |  | 9,394 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |  | 2     |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    |  | 1     |
| Блок керування 220   | шт    |  | 1     |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     |  | 8     |

34,  
35

| Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|--|-------|--------|
| Ворота промислові секційні (3850 x 4000), товщина панелі 40мм  | компл | 2      |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)    | кв. м | 21,406 |
| Стандартний підйом STD - притолока h = 500 мм  | компл | 2      |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл | 2      |
| Захист від обриву пружин   | компл | 2      |
| Захист від обриву тросів   | компл | 2      |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл | 2      |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 6      |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 9,394  |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл | 2      |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1      |
| Блок керування 220   | шт    | 1      |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8      |

36,  
37

| Найменування товару   | Од.   | К-ть   |
|---|-------|--------|
| Ворота промислові секційні (3900 x 4000), товщина панелі 40мм   | компл | 2      |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка) | кв. м | 21,684 |
| STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття                        | компл | 2      |

воріт без провису  
h = 200 мм

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл |   | 2     |
| Захист від обриву пружин   | компл |   | 2     |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл |   | 2     |
| Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг, відповідний протипожежним нормам України (90 мм) | компл |   | 2     |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |   | 6     |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній     | кв.м  |   | 9,516 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |   | 2     |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1 |       |
| Блок керування 220   | шт    | 1 |       |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8 |       |

**38,  
39**

| Найменування товару  | Од.   |   | К-ть   |
|--|-------|---|--------|
| Ворота промислові секційні (3900 x 4000), товщина панелі 40мм  | компл |   | 2      |
| Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка)          | кв. м |   | 21,684 |
| STD-RM TLP (для промислових воріт), стандартний підйом із заднім розташуванням вала, повне відкриття воріт без провису<br>h = 200 мм | компл |   | 2      |
| Торсійні пружини (циклічність 25 000)  | компл |   | 2      |
| Захист від обриву пружин   | компл |   | 2      |
| Ворота укомплектовані засувкою зсередини та амортизаторами   | компл |   | 2      |
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     |   | 6      |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній       | кв.м  |   | 9,516  |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м, 220 В  | компл |   | 2      |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1 |        |
| Блок керування 220   | шт    | 1 |        |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8 |        |

**Найменування товару**

**Од.**

**К-ть**

|           |  |       |        |
|-----------|--|-------|--------|
| <b>40</b> | Ворота промислові розпашні (4260 x 3920)   | компл | 1      |
|           | - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт  | компл | 1      |
|           | - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40  | компл | 1      |
|           | - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна   | компл | 1      |
|           | - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1      |
|           | - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну стулку колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий RAL 9002 | компл | 1      |
|           | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній                           | кв. м | 11,502 |
|           | Ригельний замок для двостулкових дверей  | шт    | 2      |
|           | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком 800x2100, стандартний поріг   | компл | 1      |

**41 Найменування товару**

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Ворота промислові розпашні (4270 x 3940)   |       |   |
| - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт  | компл | 1 |
| - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40  | компл | 1 |
| - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна   | компл | 1 |
| - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1 |
| - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну стулку колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий RAL 9002 | компл | 1 |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній                           |       |   |
| Ригельний замок для двостулкових дверей  |       |   |

**42 Найменування товару**

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Ворота промислові розпашні (4210 x 3910)   |       |   |
| - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт                    | компл | 1 |
| - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40  | компл | 1 |
| - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна | компл | 1 |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1 |
| - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну стулку | компл | 1 |

колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий RAL 9002

Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній

Ригельний замок для двостулкових дверей

| 43 | Найменування товару  | Од.   | К-ть   |
|----|--|-------|--------|
|    | Ворота промислові розпашні (4270 x 3 900)  | компл | 1      |
|    | - рама воріт виготовляється з профільної труби, фарбована в колір полотна воріт  | компл | 1      |
|    | - обрамлення полотна воріт – алюмінієвий профіль з посилювачем у вигляді профільної труби 60 x 40                              | компл | 1      |
|    | - полотно воріт – сендвіч-панелі, товщина 40 мм. Орієнтація панелей: горизонтальна або вертикальна                             | компл | 1      |
|    | - ущільнення полотна воріт по периметру  | компл | 1      |
|    | - врізний механічний замок з нажимною ручкою і приховані засувки на зустрічну стулку   | компл | 1      |
|    | колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, з середини світло-сірий   | кв. м | 11,444 |
|    | RAL 9002   |       |        |
|    | Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 5,209  |
|    | Ригельний замок для двостулкових дверей  | шт    | 2      |
|    | Вмонтована хвіртка в комплекті з замком і доводчиком   | компл | 1      |
|    | 800 x 2100, стандартний поріг  |       |        |

| 44 | Найменування товару   | Од.   | к-ть  |
|----|---|-------|-------|
|    | Ворота промислові секційні (4 970 x 4 280), товщина панелі 40мм   | компл | 1     |
|    | Колір зовні - RAL 9006 Сріблястий, зсередини світло-сірий RAL 9002 Модель: Гофр (rib); тиснення: stucco (апельсинова кірка) | кв. м | 21,27 |
|    | HL-UP TLP (для промислових воріт), підвищений промисловий підйом з верхнім розташуванням вала, перемичка $h \geq 800$ мм    | компл | 1     |
|    | $h = 2\ 390$ мм   |       |       |
|    | Торсійні пружини (циклічність 25 000)   | компл | 1     |
|    | Захист від обриву пружин  | компл | 1     |
|    | Захист від обриву тросів  | компл | 1     |
|    | Ворота укомплектовані засувкою зсередини та   | компл | 1     |

амортизаторами

|  |       |      |
|--|-------|------|
| Кут перфорований 3,0 М 1,5 мм  | м     | 3    |
| Панорамна панель з алюмінієвого профілю Full View - з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній | кв.м  | 5,01 |
| RSI70-2EL Комплект промислового приводу для секційних воріт до 25 кв.м., 220 В   | компл | 1    |
| Промисловий привод для секційних воріт, 220 В  | шт    | 1    |
| Блок керування 220   | шт    | 1    |
| Ланцюг до приводів RSI NEW   | м     | 8    |

### **Обґрунтування розміру бюджетних призначень**

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби та затвердженого кошторису загального фонду бюджету на 2024 рік за КПКВК 1006280

### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалася відповідно Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 року.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін.

Листами ГУ: від 10.04.2024 № 5101-1749/5122, від 10.04.2024 № 5101-1750/5122, від 10.04.2024 № 5101-1751/5122 було надіслано запити комерційних пропозицій: ТОВ "Укрінтрейд полісся", ФОП Плахова О.В., ФОП Павлов О.С., відповідно.

За результатами наданих комерційних пропозицій проведено аналіз:

- згідно комерційних пропозицій:
- ТОВ " Укрінтрейд полісся" від 11.04.2024 вартість складає 9 649769,00 грн з ПДВ;
- ФОП Плахова О.В. від 11.04.2024 вартість складає 9650623,00 грн з ПДВ;
- ФОП Павлов О.С. від 11.04.2024 вартість складає 9649605,00 грн з ПДВ;

**Очікувана вартість закупівлі складає:**

**(9649769,00+9650623,00+9649605,00)/3=9649999,00 грн з ПДВ**